



## Sicherungsklemmen 1003 SI/ 1 DS GW

### Bestellinformation

Artikelnummer	11618
VPE	100
EAN	4028012143993



### Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit Sicherungshalter 6,3x25/6,3x32
Anschlussart	Schraub
Polzahl	1-polig
Farbe	natur
Drahtschutz	ja

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	16 A

### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	4,0 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 10,0 mm <sup>2</sup>
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart intern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart extern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,5 - 8,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / $\cup$ 0,8 Nm
Buchse Durchmesser	3,70 mm

### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>min</sub> Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

## Approbationen

nach EN 60127	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja