



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder flache Ausführung AC 164 BUF/ 2 PB ZEL SW



Bestellinformation

Artikelnummer	147422
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Codierung	2 (DALI)
Farbe	pastellblau schwarz
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom UL	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	16 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Mantelleitung Durchmesser	5,0 - 8,8 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Abmantellänge	22,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	PZ 1 / ⌀ 0,5 Nm
Zugentlastung Montage	PZ 1 / ⌀ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20

Schutzart gesteckt	IP40
---------------------------	------

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
--------------------------------	----

Kontakte Werkstoff	Messing
---------------------------	---------

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
--	-----

Approbationen

nach EN 61535	ja
----------------------	----

nach UL	ja
----------------	----

Zubehör

AC 164 VT 3/2 PB	23056
-------------------------	-------