



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder flache Ausführung

AC 164 BUF/ 2 SW



Bestellinformation

Artikelnummer	147462
VPE	200
EAN	4028012117352

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Codierung	1 (Netz)
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom UL	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	16 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Mantelleitung Durchmesser	5,0 - 8,8 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig
Abisolierlänge	7,0 mm
Abmantellänge	22,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	PZ 1 / ⚙ 0,5 Nm
Zugentlastung Montage	PZ 1 / ⚙ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
--	-------

Schutzart gemäß EN 60529	IP20
--------------------------	------

Schutzart gesteckt	IP40
--------------------	------

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
-------------------------	----

Kontakte Werkstoff	Messing
--------------------	---------

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
---------------------------------	-----

Approbationen

nach EN 61535	ja
---------------	----

nach UL	ja
---------	----

Zubehör

AC 164 VT 3/2 SW	149762
------------------	--------