



Steckverbinder 160/163

160 ST/ 3 DS NA

Bestellinformation

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 150563 |
| VPE | 200 |
| EAN | 4028012101122 |



Ausführung

| | |
|--------------|---------|
| Ausführung | Stecker |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 3-polig |
| Farbe | natur |
| Drahtschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4,0 kV |

Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Nennquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig |
| Abisolierlänge | 6,5 - 7,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | 0,6 x 3,5 / ⌀ 0,5 Nm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------------|---------|
| Isolierkörper Werkstoff | PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |

Approbationen