



Steckverbinder 160/163

163 ST/ 3

Bestellinformation

Artikelnummer	151083
VPE	200
EAN	4028012100651



Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 8,0 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	6,5 - 7,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,6 x 3,5 / \cup 0,5 Nm
Buchse Durchmesser	3,30 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94

V-2

Approbationen

nach EN 61984

ja

nach UL

ja

nach CSA

ja

Zubehör

163/ 3 ABK

192303

163/ 3 ZEL

192203