



Steckverbinder 160/163

163 ST/ 2 DS

Bestellinformation

Artikelnummer	151182
VPE	250
EAN	4028012102389



Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Farbe	schwarz
Drahtschutz	ja
Fehlsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 4,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	6,5 - 7,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,6 x 3,5 / ⌀ 0,5 Nm
Buchse Durchmesser	2,50 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94

V-2

Approbationen

nach EN 61984

ja
