



Steckverbinder 160/163

160 BU/ 2 SW

Bestellinformation

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 151482 |
| VPE | 250 |
| EAN | 4028012100668 |



Ausführung

| | |
|--------------|---------|
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 2-polig |
| Farbe | schwarz |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4,0 kV |

Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Nennquerschnitt (UL) | 14 AWG |
| Klemmbereich | 0,5 - 4,0 mm ² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge | 6,5 - 7,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | 0,6 x 3,5 / \cup 0,5 Nm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-------|
| T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------------|---------|
| Isolierkörper Werkstoff | PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |

Approbationen

| | |
|---------------|----|
| nach EN 61984 | ja |
| nach UL | ja |