



Steckverbinder 160/163

160 BU/ 3 DS SW

Bestellinformation

Artikelnummer	151583
VPE	200
EAN	4028012100101



Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Farbe	schwarz
Drahtschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig
Abisolierlänge	6,5 - 7,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,6 x 3,5 / ⌀ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61984	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja

Zubehör

163/ 3 ABK	192303
163/ 3 ZEL	192203