



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/315 WS 200 H5V WS Eca



Bestellinformation

Artikelnummer	16625320
VPE	50
EAN	4028012113996

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Gesamtlänge	2,00 m
Leitungstyp	H05VV-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brandklasse gemäß EN 50575

Eca

Approbationen

nach EN 61535

ja

Zubehör

AC 166 VSF SW

169563

AC 166 VSF WS

169553