



Sicherungsklemmen 503 SI/ 3 MDS GW

Bestellinformation

Artikelnummer	19952
VPE	200
EAN	4028012114474



Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Farbe	natur
Mittendurchsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-12 AWG
Klemmbereich	0,5 - 5,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart intern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart extern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / ⌀ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,1 mm
Buchse Durchmesser	2,75 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
--	-----

Approbationen

nach EN 60127	ja
----------------------	----

nach UL	ja
----------------	----

Zubehör

ZEL 110	196420
----------------	--------

ABK 503/ 3 GW	193813
----------------------	--------