



## Sicherungsklemmen

### 503 SI/ 5 GW

#### Bestellinformation

Artikelnummer	19969
VPE	100
EAN	4028012143849



#### Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit Sicherungshalter 5x20
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Farbe	natur

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A

#### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt (UL)	22-12 AWG
Klemmbereich	0,5 - 9,0 mm <sup>2</sup>
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart intern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart extern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / $\cup$ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,1 mm
Buchse Durchmesser	3,50 mm

#### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>min</sub> Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

#### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

## Approbationen

nach EN 60127	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja

## Zubehör

ZEL 110	196420
ABK 503/ 5 GW	193815