



## SMD-Klemmen

### SMDflat 545/ 2 BRÜ

#### Bestellinformation

Artikelnummer	22126
VPE	376 (tape-on-reel)
EAN	4028012121793



#### Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Steck
Polzahl	1-polig
Farbe	weiß

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

#### Anschlussdaten

Nennquerschnitt (UL)	20-14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	9,0 - 10,0 mm
Klemmstellen pro Pol	2
Rastermaß	6,0 mm

#### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>max</sub> Bauteil (Betrieb)	150 °C
T <sub>min</sub> Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Ammoniakbeständigkeit	ja

#### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PPA-GF
Kontakte Werkstoff	Federstahl, Kupfer
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-0