



Sicherungsklemmen

503 SI/ 5 E DS GW

Bestellinformation

Artikelnummer	25064
VPE	0

Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit PE-Anschluss am Blech
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Farbe	natur
Drahtschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-12 AWG
Klemmbereich	0,5 - 5,5 mm ²
Leiterart	feindrätig, mehrdrätig, eindrätig
Leiterart intern	mehdrätig, eindrätig
Leiterart extern	mehdrätig, eindrätig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / \cup 0,5 Nm
Buchse Durchmesser	2,75 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

Zubehör

ZEL 110	196420
ABK 503/ 5 GW	193815