



SMD-Klemmen

SMDflat 345/ 2 WS

Bestellinformation

Artikelnummer	351102
VPE	1.500 (tape-on-reel)
EAN	4028012112456



Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Steck
Polzahl	2-polig
Farbe	weiß

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung UL	320 V
Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsstrom UL	6 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Klemmbereich	0,2 - 0,75 mm ²
Klemmbereich AWG	24-18 AWG
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig
Abisolierlänge	8,0 - 9,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Rastermaß	4,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	115 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	150 °C
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Ammoniakbeständigkeit	ja

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PPA-GF
Kontakte Werkstoff	Federstahl, Kupfer
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-0

Approbationen

nach EN 60947	ja
nach UL	ja

Zubehör

SMDflat 345 KU/ 2	351152
SMDflat WKZ	351199