



## Leuchten- und Gehäuseanschluss IP66

### LCS 75/ 5

#### Bestellinformation

Artikelnummer	526205
VPE	500
EAN	4028012137367



#### Ausführung

Ausführung	Einbauklemme
Anschlussart	Steck
Polzahl	5-polig
Farbe	grau
PE-Funktion	ja

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

#### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Mantelleitung Durchmesser	9,0 - 13,5 mm
Leiterart intern	eindrätig
Leiterart extern	feindrätig, mehrdrätig, eindrätig
Abisolierlänge intern	12,0 mm
Abisolierlänge extern	17,0 mm
Abmantellänge	60,0 mm
Abmantellänge PE	69,0 mm
Klemmstellen pro Pol	extern: 1 / intern: 2
Befestigungsmutter Montage	1,0 Nm
Tülle Montage	1,0 Nm
Gehäuseausbruch	M25
Polkennzeichnung	1 2 3 N ⊕
Wandstärke	0,5 - 2,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	40 °C
--	-------

<b>T<sub>max</sub> Bauteil (Betrieb)</b>	70 °C
<b>Schutzart gemäß EN 60529</b>	IP66
<b>Ammoniakbeständigkeit</b>	ja

## Werkstoffe

<b>Isolierkörper Werkstoff</b>	PA
<b>Dichtungen Werkstoff</b>	TPS
<b>Kontakte Werkstoff</b>	Federstahl, Kupfer
<b>Kontakt Oberfläche</b>	verzinnt
<b>Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94</b>	V-2

## Approbationen

<b>nach EN 60998</b>	ja
----------------------	----

## Zubehör

<b>ABK 75/ 5</b>	526206
------------------	--------