



Leuchten- und Gehäuseanschluss IP66

LCS 75/ 3-2

Bestellinformation

Artikelnummer	526232
VPE	500
EAN	4028012134045



Ausführung

Ausführung	Einbauklemme
Anschlussart	Steck
Polzahl	2-polig
Farbe	grau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	2,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Mantelleitung Durchmesser	7,5 - 12,5 mm
Leiterart intern	eindrätig
Leiterart extern	feindrätig, mehrdrätig, eindrätig
Abisolierlänge intern	12,0 mm
Abisolierlänge extern	17,0 mm
Abmantellänge	60,0 mm
Klemmstellen pro Pol	extern: 1 / intern: 2
Befestigungsmutter Montage	0,7 Nm
Tülle Montage	0,7 Nm
Gehäuseausbruch	M20
Polkennzeichnung	L N
Wandstärke	0,5 - 2,5 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	40 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP66

Ammoniakbeständigkeit	ja
------------------------------	----

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
--------------------------------	----

Dichtungen Werkstoff	TPS
-----------------------------	-----

Kontakte Werkstoff	Federstahl, Kupfer
---------------------------	--------------------

Approbationen

nach EN 60998	ja
----------------------	----

Zubehör

ABK 75/ 3	526204
------------------	--------