



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 167 micro
AC 167 REBU/3 M16 GY

Bestellinformation

Artikelnummer	726002
VPE	200
EAN	4028012171811



Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Codierung	2 (DC)
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV
Schutzklasse gemäß EN 61140	SK II

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	1,0 mm ²
Klemmbereich	0,25 - 1,0 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	10,0 mm
Abmantellänge	20,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Befestigungsmutter Montage	1,5 Nm
Kontaktschraube Montage	M2 - max. \curvearrowright 0,1 Nm
Gehäuseausbruch	M16
Polkennzeichnung	1-2-3
Wandstärke	- 7,0 mm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	60 °C
T_{max} Bauteil (Betrieb)	125 °C
T_{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP66/IP68/IP69

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA 6.6
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-0

Approbationen

Zubehör

AC 167 RVKB	27400
AC 167 RWZ/3	729045
AC 167 WKZ/3 0,9 L	18837