



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/325 WS 50 H5Z1 WS Eca



Bestellinformation

Artikelnummer	96597305
VPE	75

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Gesamtlänge	0,50 m
Leitungstyp	H05Z1Z1-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A

Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brandklasse gemäß EN 50575	Eca

Approbationen

nach EN 61535	ja
---------------	----

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
---------------	--------

AC 166 VSF WS	169553
---------------	--------
