



## Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

### AC 166 G ALBC/325 SW 50 H5Z1 SW Eca



#### Bestellinformation

Artikelnummer	96598305
VPE	50

#### Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Gesamtlänge	0,50 m
Leitungstyp	H05Z1Z1-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A

#### Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

#### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

#### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brandklasse gemäß EN 50575	Eca

## Approbationen

---

nach EN 61535	ja
---------------	----

---

## Zubehör

---

AC 166 VSF SW	169563
AC 166 VSF WS	169553

---