



## Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

### AC 166 G ALBC/315 WS 200 H5Z1 WS Dca



#### Bestellinformation

Artikelnummer	96595320
VPE	50
EAN	4028012117147

#### Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Gesamtlänge	2,00 m
Leitungstyp	H05Z1Z1-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A

#### Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

#### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

#### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

**Brandklasse gemäß EN 50575**

Dca

---

## Approbationen

**nach EN 61535**

ja

---

## Zubehör

**AC 166 VSF SW**

169563

**AC 166 VSF WS**

169553

---